

Descripción

Cordón flexible, 300 volts, Polarizado 60° C.
Conductor: Cordón multifilar flexible de cobre, temple suave, un conductor estañado y otro sin estañar.

Aislamiento: termoplástico de PVC cristal, antilama, deslizante, no propagador de incendios.

Propiedades

- Conductor: Cobre y cobre estañado
- Aislamiento: PVC
- Excelente resistencia al calor, humedad, abrasivos, aceites, grasas y solventes.
- Gran resistencia mecánica, deslizante de fácil manejo e instalación.
- Gran facilidad para separación de conductores.

Aplicaciones

Debido a su flexibilidad, apariencia y fácil identificación de polaridad, se puede utilizar en conexión de bocinas y equipos de sonido, y para alimentación de lámparas de ornato.

Rango de fabricación

22 - 10 calibre

Especificaciones

CLX 2232

Empaque*

Rollo o carrete

Características de poleco

Designación	Número de hilos	Diámetro del conductor mm	Espesor del aislamiento mm	Dimensiones mm.		Masa total aprox. kg/km
				A(alto)	B(ancho)	
22	7	0.703	0.64	1.90	3.71	11.5
20	10	0.840	0.64	2.17	4.35	14.1
18	16	1.06	0.64	2.38	4.77	19.2
16	26	1.35	0.64	2.65	5.30	27.3
14	41	1.70	0.64	3.23	6.46	39.0
12	65	2.14	0.64	3.65	7.30	60.0



Nota: Dimensiones aproximadas sujetas a tolerancia de manufactura

*Otras designaciones y presentaciones sujetas a disponibilidad, consulte a su ejecutivo de ventas