

Descripción

Cordón flexible, 300 volts, Polarizado 60° C.
Conductor: Cordón multifilar flexible de cobre, temple suave, un conductor estañado y otro sin estañar.

Aislamiento: termoplástico de PVC cristal, antífama, deslizante, no propagador de incendios.

Propiedades

- Gran resistencia al calor, humedad, abrasivos, aceites, grasas y solventes.
- Gran resistencia mecánica, deslizante de fácil manejo e instalación.
- Gran facilidad para separación de conductores.

Aplicaciones

Debido a su flexibilidad, apariencia y fácil identificación de polaridad, se puede utilizar en conexión de bocinas y equipos de sonido, y para alimentación de lámparas de ornato.

Rango de fabricación

24 - 12 calibre

Especificaciones

CLX 2232

Empaque*

Carretes de 500 metros.

Características de poleco

Designación	Número de hilos	Diámetro del conductor	Espesor del aislamiento mm.	Dimensiones mm.		Peso total aprox. Kg/Km
				A(alto)	B(ancho)	
22	7	0.703	0.64	1.90	3.71	11.5
20	10	0.840	0.64	2.17	4.35	14.1
18	16	1.06	0.64	2.38	4.77	19.2
16	26	1.35	0.64	2.65	5.30	27.3
14	41	1.70	0.64	3.23	6.46	39.0
12	65	2.14	0.64	3.65	7.30	60.0



*Otras designaciones y presentaciones sujetas a disponibilidad, consulte a su ejecutivo de ventas